




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Qingdao Bellinturf Industrial Co., Ltd.

Спецификация продукции

Наименование	Bellin-Diamond 60140 (Sample)	
Применение	Для футбольного поля	
Гарантия	8 лет по условиям гарантии Bellinturf	
Цвет покрытия	Полевой зелёный+ зелёный лайм	
Ширина рулона	1м	
Длина рулона	По заказу	

Волокно (моноволокно)

Структура, тип	Моноволокно	Материал	Полиэтилен
Форма нити	Ромбовидная	Дтекс	12,000 ±10%
Толщина	240 μm ±10%	Ширина	1.4 мм ±10%
Устойчивость к УФ излучению	3,000 часов	Износостойкость	70,000 циклов
Светостойкость по серой шкале	≥ класс 3	Тафтинг	Прямой

Покрытие

Высота ворса	60 ±1мм	Интервал между строчками	5/8 дюйм
Количество волокна/пучка	6	Плотность стежков на 10см	14 ±3%
Общий вес волокна	1437 гр/кв.м ±10%	Плотность стежков на кв. м.	8,820 ±10%
Вес первичного слоя	165 гр/кв.м ±10%	Материал первичного слоя	Ткань PP+ сетчатая ткань
Вес второго слоя	1153 гр/кв.м ±10%	Материал второго слоя	SBR чёрного цвета
Общий вес покрытия	2755 гр/кв.м ±15%		
Усилие разъединения	≥40N	Водопроницаемость	60 л/кв.м/мин

*Bellinturf has the right to alter each product specification in order to improve the system according to the latest standards.

*Website: www.bellinturf.com

Email: lida@bellinturf.com

Tel: 0086-535-630-2106